



应用工况:




主要特性:



产品介绍:

- 叉脚可提升的特殊结构设计, 使得脚叉也可当做货叉使用, 提升一倍的工作效率;
- 整车关键部位从电控, 驱动, 液压系统, 电机等主要零部件, 都采用欧洲知名品牌, 重要部件经过严格的可靠性实验, 保证了整机性能的稳定性, 采用先进制造工艺和手段 (具有国际领先的消失模制造技术、卧式加工中心设备等), 保证减速箱、驱动桥等关键部件制造精度和质量;
- 高性能加固型且带减震型的车体和门架结构使得我们即便是在处理较重货物时, 也能够确保顺畅、平稳且举升高度较高, 底盘距离地面最低, 处于最高举升高度时仍有足够残余荷。同时采用先进的门架设计, 使工作人员在处理负载时能够始终保持最佳的视线, 有助于缩短工作周期进而提高操作人员的效率;
- 通过对液压电机的转速控制实现准备和平稳的存取货物;

- 通过提升控制技术使得叉车在慢速提升时只发出极低的噪音;
- 通过比例液压系统对货物进行平稳的存取;
- 寸进功能可使叉车在移动过程中完成极其精细的调整, 在进行装载操作时非常适用;
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆, 油漆层的漆膜丰满度, 光泽度, 硬度明显优于使用国内同类漆的产品, 不易褪色。



相关参数

货号	单位	SHE00430	SHE00431	SHE00432	SHE00433	SHE00434
最大起升高度	mm	1600	2500	3000	1600	2500
最大起升重量	Kg	1000	1000	1000	1500	1500
载荷中心	mm	500	500	500	500	500
叉脚可提升高度	mm	200	200	200	200	200
轮胎配置		聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎
踏板长	mm	500	500	500	500	500
货叉尺寸 (LxW)	mm	1150 × 210	1150 × 210	1150 × 210	1150 × 210	1150 × 210
货叉外宽(固定的)	mm	640	640	640	640	640
全长 (踏板收起时)	mm	1930	1930	1930	1930	1930
全宽	mm	800	800	800	800	800
门架闭合时高度	mm	2080	1790	2040	2080	1790
货叉升起时最大高度 (含货叉架)	mm	2040	2900	3400	2040	2900
转弯半径	mm	1600	1600	1600	1600	1600
前轮至叉端距	mm	320	320	320	320	320
最大行驶速度	km/h	4.6~5.6	4.6~5.6	4.6~5.6	4.6~5.6	4.6~5.6
爬坡能力	%	8	8	8	8	8
总重	Kg	~890	~945	~960	~890	~945
驱动轮	mm	Φ215 × 75	Φ215 × 75	Φ215 × 75	Φ215 × 75	Φ215 × 75
前轮	mm	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70
平衡轮	mm	Φ150 × 50	Φ150 × 50	Φ150 × 50	Φ150 × 50	Φ150 × 50
蓄电池 电压/容量	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
充电机	V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30

领先技术:

- 减震折叠踏板, 提高了人员在作业移动过程中的舒适度;
- 通过对液压电机的转速控制实现准备和平稳的存取货物;
- 通过提升控制技术使得叉车在慢速提升时只发出极地的噪音;
- 根据人机工程学设计多功能手柄;
- 整车配有智能管理电车消耗系统, 省电节能。



>> 减震踏板, 防滑脚垫



>> 大容量蓄电池



上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。