



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- 通过对液压电机的转速控制实现准备和平稳的存取货物；
- 通过提升控制技术使得叉车在慢速提升过程中只发出极低的噪音；通过比例液压系统对货物进行平稳的存取；
- 转向轻便，使其在狭窄巷道内依然具有卓越的灵活性；
- 寸进功能可使叉车在移动过程中完成极其精细的调整，在进行装载操作时非常适用；
- 活动手柄使用更舒适，使不同高度的操作者都可找到最恰当的操作高度；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色。
- EPS电子动力转向，使其在狭窄巷道内依然具有卓越的灵活性；



相关参数

货号	单位	SHE00438	SHE00439	SHE00440	SHED0060	SHE00441
最大起升高度	mm	1600	2400	3000	1600	2400
最大起升重量	kg	1000	1000	1000	1500	1500
载荷中心	mm	500	500	500	500	500
轮胎配置		尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙
货叉尺寸LxW	mm	1000 160	1000 160	1000 160	1000 160	1000 160
货叉外宽	mm	680	680	680	680	680
全长	mm	1750	1750	1750	1750	1750
全宽	mm	860	860	860	860	860
最大行走速度	km/h	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3
爬坡能力	%	8	8	8	8	8
总重	kg	~590	~685	~705	~610	~705
驱动轮	mm	Φ262 × 98	Φ262 × 98	Φ262 × 98	Φ262 × 98	Φ262 × 98
前轮	mm	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70
平衡轮	mm	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50
蓄电池 电压/容量	V/Ah	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120
充电机	V/A	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15

领先技术

- 操作手柄角度可调达到最佳操作高度（图1）；
- 配有动力强劲的驱动轮（图2）；
- 多功能手柄集开关、急停、转向、前进后退于一体（图3）；
- 寸进功能可使叉车在移动过程中完成极其精细的调整，在进行装载操作时非常适用。

