



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 再生制动、再生换向、再生减速；
- 除了应用再生制动技术，还可智能管理电车消耗，因此电瓶可持续更长时间的作业，无需频繁充电；
- 对后车架采用加固设计，提高了驾驶员的安全感；
- 由于采用了交流电技术和电子控制设备，此款产品在移动过程中可以完成及其精细的调整，此功能在装载操作时非常实用；
- AC马达通过利用整体式动力模块使叉车电瓶电流的转换更加平稳、精确和高效。无碳刷设计，从而减少了维修工作并降低整体运行成本；
- 标配带减震功能的门架；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适。




相关参数

货号	SHE00004	SHE00005	SHE00006	SHE00007	SHED00033	SHED00034	SHED00035	SHED00036
最大起升高度mm	1600	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
最大起升重量Kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
门架前移距离mm	550	550	550	550	550	550	550	550
货叉尺寸 (LxW) mm	1070*100				1070*101			
货叉调节范围mm	220-680				220-681			
全长 (含货叉,踏板收起) mm	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290
门架闭合时高度mm	2140	1850	2100	2350	2600	2850	≈3100	≈3350
货叉起升时最大高度 (含挡货架) mm	2460	3360	3860	4360	4860	5360	≈5860	≈6360
转弯半径 (外侧) mm	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
前轮至叉端距mm	370	370	370	370	370	370	370	370
最小堆垛通道宽度mm踏板收起时	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
踏板长mm	500	500	500	500	500	500	500	500
总重Kg	~1800	~1840	~1860	~1880	~1880	~1880	~1880	~1880
货号	SHED00037	SHE00008	SHE00009	SHED00038	SHED00039	SHED00040	SHED00041	SHED00042
最大起升高度mm	1600	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
最大起升重量Kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
门架前移距离mm	650	650	650	650	650	650	650	650
货叉尺寸 (LxW) mm	1070*100	1070*100	1070*100	1070*100	1070*100	1070*100	1070*100	1070*100
货叉调节范围mm	220-680	220-680	220-680	220-680	220-680	220-680	220-680	220-680
全长 (含货叉,踏板收起) mm	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375
门架闭合时高度mm	2140	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350
货叉起升时最大高度 (含挡货架) mm	2460	3360	3860	4360	4860	5360	5860	6360
转弯半径 (外侧) mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
前轮至叉端距mm	510	510	510	510	510	510	510	510
最小堆垛通道宽度mm踏板收起时	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715
踏板长mm	500	500	500	500	500	500	500	500
总重Kg	~1860	~1860	~1880	~1880	~1880	~1880	~1880	~1880
货号	SHE00010	SHED00043	SHED00044	SHED00045	SHED00046	SHED00025		
最大起升高度mm	1600	2500	3000	3500	4000	4500		
最大起升重量Kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
门架前移距离mm	700	700	700	700	700	700		
货叉尺寸 (LxW) mm	1070*120	1070*120	1070*120	1070*120	1070*120	1070*120		
货叉调节范围mm	260-680	260-680	260-680	260-680	260-680	260-680		
全长 (含货叉,踏板收起) mm	2460	2460	2460	2460	2460	2460		
门架闭合时高度mm	2140	1850	2100	2350	2600	2850		
货叉起升时最大高度 (含挡货架) mm	2460	3360	3860	4360	4860	5360		
转弯半径 (外侧) mm	1930	1930	1930	1930	1930	1930		
前轮至叉端距mm	515	515	515	515	515	515		
最小堆垛通道宽度mm踏板收起时	2840	2840	2840	2840	2840	2840		
踏板长mm	500	500	500	500	500	500		
总重Kg	~1970	~1970	~1970	~1970	~1970	~1970		
载荷中心mm	500	500	500	500	500	500	500	500
轮胎配置	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎	聚胺脂实心胎
驱动轮mm	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75
前轮mm	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114	Φ267*114
平衡轮mm	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50	Φ150*50
蓄电池 电压/容量V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
充电机 V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
行走调速方式					MOSFET高频场效应晶体管控制器		M	
全宽mm	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
最大行驶速度Km/h	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0
爬坡能力%	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8

领先技术:

- 根据人机工程学设计操控手柄，操作舒适（图1）；
- 加大的内部空间，使得布线空间更大，
- 内部线束安全性更高（图2）；
- 进口大功率蓄电池，充放电达1500次，
- 每次连续作业8至10小时（图3）；
- 整车配有智能管理电车消耗系统，省电能；
- 钥匙锁电源总开关和急停按钮（图4）；



上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。