

应用工况:



产品介绍:

- 用途广泛, 性价比最佳;
- 原装进口蓄电池,使用寿命是国产电池的几倍,同时保证了
一次充电的耐用性;
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
- 整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好;
- 维护方便、低维护成本;
- 主要用于工厂, 仓库、码头等地;
- 具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业;
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 车架设计坚固,承载力强。



相关参数

货号	单位	SHE00561	SHE00562
额定载重	Kg	1000	1000
负载中心	mm	550	550
提升高度	mm	1600	2500
作业时最大高度	mm	2090	2990
最低货叉高度	mm	90	90
货叉长度	mm	1150	1150
单个货叉宽度	mm	160	160
货叉宽度	mm	540	540
最小转弯半径	mm	1320	1320
AST最小直角通道	mm	2160	2160
蓄电池	v/Ah	12V100Ah	12V100Ah
泵站	v/kw	12V/1.5kw	12V/1.5kw
充电器			
前轮 (尼龙)	mm	Φ 78 × 80	Φ 78 × 80
后轮 (PU)	mm	Φ 150 × 38	Φ 150 × 38
前/后轮距离	mm	1165	1165
整机尺寸	kg	1420 × 700 × 1950	1420 × 785 × 1935
净重		305	420

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。