



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 可选配侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引，可做为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度。



相关参数

货号	单位	SHE02206	SHE02207
最大牵引重量	Kg	2000	3000
轮胎配置		聚胺脂	聚胺脂
整车高度	mm	1400	1400
全长	mm	1400	1400
全宽	mm	850	850
最大行走速度	Km/h	4~6.7	4~6.7
总重	kg	~600	~600
前轮	mm	Φ215*75	Φ215*75
后轮	mm	Φ150*60	Φ150*60
蓄电池 电压/容量	V/Ah	24/210	24/210
充电机	V/A	24/30	24/30

领先技术

- 舒适的腰靠垫（图1）；
- 进口多功能操作手柄（图2）；
- 高强度钢材打造的牵引栓（图3）；
- 立式驱动电机；
- 常用于机场，车站、邮政、工业企业等行业，
- 可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。