



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 大直径充气轮胎，室内室外都可使用；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 可大幅度开启电池箱盖，方便日常维护保养；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度；
- 选配防雨顶棚。



相关参数

货号	单位	SHE02208	SHE02210	SHE02211	SHE02212
最大牵引重量	Kg	4000	5000	7000	8000
轮胎配置		橡胶胎Rubber	橡胶胎Rubber	橡胶胎Rubber	橡胶胎Rubber
整车高度	mm	1250	1300	1300	1300
全长	mm	1925	2200	2200	2200
全宽	mm	900	1070	1070	1070
最大行走速度	Km/h	7/5	10.5/8.8	10.5/8.8	10.5/8.8
总重	kg	~870	~1700	~1700	~1700
前轮	mm	Φ267*127	15*4.5-8	15*4.5-8	15*4.5-8
后轮	mm	Φ305*140	600-9	600-9	600-9
蓄电池 电压/容量	V/Ah	48/280	48/480	48/480	48/480
充电机	V/A	48/30	48/50	48/50	48/50

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。