



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 大吨位水平牵引运输;
- AC交流驱动电机, FAAM蓄电池;
- 大直径充气轮胎, 室内室外都可使用;
- 低重心设计, 行驶时非常稳定;
- 可大幅度开启电池箱盖, 方便日常维护保养;
- 常用于机场, 车站, 车间, 仓库内货物牵引;
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护;
- 电子转向提供精确的控制;
- 自动制动使得操作更安全;
- 大幅度开启的蓄电池箱盖;
- 驾驶舒适, 运载能力强, 有效减轻疲劳度;
- 选配防雨顶棚。



相关参数

型号	最大牵引重量	轮胎配置	整车高度	全长	全宽	最大行走速度	总重	前轮	后轮	蓄电池 电压/容量	充电机
单位	Kg		mm	mm	mm	Km/h	kg	mm	mm	V/Ah	V/A
SHE02209	6000	橡胶胎	1300	2200	1070	10.5/8.8	~1700	15*4.5-8	6.00-9	48/480	48/50

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的误差不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。