

应用工况:



产品介绍:

- 非常适用于炎热、潮湿的场所;
- 轻盈、防腐, 铝制平板推车拥有美观、干净的外形, 主要用于重型搬运;
- 专用于办公室、贮藏间、仓库、码头区域或实验室等场所; 组合箱框架由高强度全焊铝制成, 带重型设计的平板;
- 头尾2边都装有直角小圆槽, 握柄可装于一侧, 或者2侧均装握柄;
- 装有2个转向轮和2个固定轮确保移动平滑;



领先设计:

>>
耐磨脚轮>>
防滑纹理板面

相关参数

货号	额定载重	平台尺寸	平台高度	手柄高度	聚氨酯轮尺寸	聚氨酯轮材质	净重
单位	kg	mm	mm	mm	mm		kg
SHE00824	900	915 × 610	236	910	125 × 50	聚氨酯	20
SHE00825	900	1220 × 610	236	910	125 × 50	聚氨酯	25.5
SHE00826	900	1220 × 760	236	910	125 × 50	聚氨酯	28
SHE00827	900	1525 × 760	236	910	125 × 50	聚氨酯	33
SHE00828	900	1830 × 915	236	910	125 × 50	聚氨酯	38.5
SHE00829	1350	915 × 610	260	940	150 × 50	聚氨酯	21
SHE00830	1350	1220 × 610	260	940	150 × 50	聚氨酯	26.5
SHE00831	1350	1220 × 760	260	940	150 × 50	聚氨酯	29
SHE00832	1100	1525 × 760	260	940	150 × 50	聚氨酯	34
SHE00833	1100	1830 × 915	260	940	150 × 50	聚氨酯	39.5
SHE00834	550	915 × 610	300	980	200 × 50	橡胶轮	24
SHE00835	550	1220 × 610	300	980	200 × 50	橡胶轮	29.5
SHE00836	550	1220 × 760	300	980	200 × 50	橡胶轮	32
SHE00837	550	1525 × 760	300	980	200 × 50	橡胶轮	37
SHE00838	550	1830 × 915	300	980	200 × 50	橡胶轮	42.5