



产品介绍:

- 底盘上装有水平仪，工作时可根据水平位置调整桅杆与地面的垂直度，从而防止桅杆倾斜而出现危险；
- 紧急下降系统：在断电或其他故障时，可以启用紧急下降开关，降下平台；
- 多导向轮工艺，从四个面控制型材与型材之间的间隙，使得升高后的间隙也被控制在最小范围，且由多个导向轮组成，避免磨损带来直接的影响，上升平稳，晃动小；
- 限位开关、紧急停止按钮、双位控制操作、超载限制、调平支腿、单人独立装车装置。

相关参数

货号	单位	SAE00051	SAE00052	SAE00053	SAE00054
平台最大高度	mm	6000	8000	10000	12000
最大工作高度	mm	8000	10000	12000	14000
安全工作载荷	kg	300	300	250	200
工作平台尺寸	mm	1210 × 600	1210 × 600	1450 × 600	1450 × 600
最小离地间隙	mm	80	80	80	80
轴距	mm	1170	1170	1420	1420
后轮		φ 200 × 50mm	φ 200 × 50mm	φ 200 × 50mm	φ 200 × 50mm
前轮		φ 180 × 50mm	φ 180 × 50mm	φ 180 × 50mm	φ 180 × 50mm
起升电机AC	v/kw	110~230VAC/1.5kw	110~230VAC/1.5kw	110~230VAC/1.5kw	110~230VAC/1.5kw
起升电机DC	v/kw	12VDC/2.5kw	12VDC/2.5kw	12VDC/2.5kw	12VDC/2.5kw
上升/下降速度		58/40sec	62/43sec	70/46sec	75/54sec
蓄电池	v/Ah	2 × 12V/150Ah	2 × 12V/150Ah	2 × 12V/150Ah	2 × 12V/150Ah
充电器	v/A	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A
整机长度	mm	1560	1560	1790	1840
整机宽度	mm	840	840	840	890
整机高度	mm	1860	1860	1860	2080
整机重量	kg	570AC/610DC	630AC/670DC	730AC/770DC	825AC/865DC