

相关参数

货号	单位	SAE00523	SAE00524
最大工作高度	mm	8000	9400
平台最大高度	mm	6000	7400
底座离地距离	mm	80	80
平台额定载荷	kg	300	250
平台延伸部分载重	kg	100	100
工作平台尺寸	mm	1870 × 760	1870 × 760
平台延伸长度	mm	900	900
最高驾驶速度(平台降下)	km/h	4	4
最高驾驶速度(平台升起)	km/h	1.1	1.1
上升/下降速度		40/35sec	42/40sec
最小转弯半径	mm	950/2460	950/2460
轴距	mm	1630	1630
最大爬坡能力	%	30	30
驱动轮尺寸		φ 250 × 80	φ 250 × 80
万向轮尺寸	in	8	8
驱动电机	v/kw	2 × 24VDC/0.5kw	2 × 24VDC/0.5kw
起升电机	v/kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw
蓄电池	v/Ah	4 × 12/240	4 × 12/240
充电器	v/A	24/25	24/25
整机长度	mm	1870	1870
整机宽度	mm	900	900
整机高度	mm	2020	2120
整机重量	kg	1200	1290



产品介绍:

- 总线智能控制: CAN总线具有良好的稳定性、高可靠性、较快的通讯速率以及低成本等特点
- 比例控制系统: 采用比例电液压可控制系统, 可随意调节升降、行驶、旋转速度;
- 坑洼倾斜保护: 自动坑洼倾斜系统在设备升降、行驶中自动打开, 防止设备发生倾斜;
- 无痕实心轮胎: 采用无痕实心橡胶轮胎, 行驶更加平稳、减震, 不会对地面产生压痕;
- 倾斜报警系统: 当设备发生倾斜时, 设备发出蜂鸣声报警, 直至切断电源, 停止所有动作;
- 紧急下降系统: 在断电或其他故障时, 可以启用紧急下降开关, 降下平台;
- 低电压报警系统: 在使用产品过程中, 如果电压突然降低, 设备会发出蜂鸣声报警, 直至切断电源;
- 自动故障诊断系统: 可自动分析设备故障原因, 显示错误代码;
- 油管防爆系统: 本机系统设有防管路破裂装置, 管路一旦破裂, 自动关闭, 锁定平台原有位置;
- 充电保护: 采用智能芯片, 运用数字控制理论和技术, 对充电设备运行情况进行实时检测, 当电池充满电后, 能自动切断电源防止过充, 延长电池寿命, 节电率可达10%~40%之间;
- 充电指示灯、大容量牵引电池、平台摆动门、安全检修支撑杆、工作计时表、运输标准叉车孔、控制器超温保护、控制器多种语言选择、4x2驱动、超载限制。

选装配置:

- 频闪灯、连接到平台的AC电源、起重传感器、平台工作灯、连接到平台的导气管。

