



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 车架设计坚固，承载力强；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 标配为覆盖式货叉，可根据客户工况要求选配锻打货叉；
- 特殊订制锻打货叉

相关参数:

货号	单位	SPB00081	SPB00085	SPB00086	SPB00087	SPB00088	SPB00089	SPB00090	SPB00092
额定载荷	Q (kg)	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
载荷中心距	c (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
门架缩回高度	h1 (mm)	2085	1885	2085	2085	1885	2085	2085	1500
起升高度	h3 (mm)	1600	2500	3000	1600	2500	3000	1600	2000
门架最大高度	h4 (mm)	2085	2910	3410	2085	2910	3410	2085	2500
降低时高度	h13 (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90
总体长度	l1 (mm)	1735	1735	1735	1735	1735	1735	1735	1735
车体宽度	b1 (mm)	800	800	800	980	980	980	800	980
货叉尺寸	S/e/l (mm)	60 X 170 X 1070 (1150) (可选择移动覆盖式) 60 X 142 X 900 (1070)							
货叉外宽	b5 (mm)	680 (覆盖式货叉295-960)							
轴距中心离地间隙	m2 (mm)	30							
转弯半径	Wa (mm)	1350							
提升速度，满载/空载	m/s	0.08/0.1							
下降速度，满载/空载	m/s	0.15/0.12							
轮子		尼龙轮							
轮子尺寸，前轮	mm	Φ180×50							
轮子尺寸，后轮	mm	Φ80×93							
前轮轮距	b10 (mm)	700							
后轮轮距	b11 (mm)	510							
提升电机功率	kW	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	12/120	12/120	12/135	12/135	12/135	12/135	12/150	12/135
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	<70							
行车制动		机械制动							
自重(带电瓶)	kg	380	380	380	380	380	450	480	450
货叉		选配锻打货叉 (STB00001)							

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。