

#### 应用工况:



#### 主要特性:



#### 产品介绍:

- 能够实现向前旋转360度
- 提供I、II区防爆改装
- 油桶可前后360度电动旋转倒料
- 高性能进口液压泵站
- 优质全自动智能加速手柄
- 可选配大容量动力牵引蓄电池
- 可选配站驾式踏板
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业。

#### 相关参数:

| 产品型号         | 单位     | SPD00019    | SPD00020 | SPD00021 | SPD00022 |
|--------------|--------|-------------|----------|----------|----------|
| 驱动形式         |        | 电动          |          |          |          |
| 驾驶方式         |        | 步行式/站驾式     |          |          |          |
| 额定载荷         | Kg     | 500         |          |          |          |
| 载荷中心距        | mm     | 500         |          |          |          |
| 提升高度         | mm     | 1600        | 2000     | 2500     | 3000     |
| 门架静止高度       | mm     | 2080        | 1580     | 1850     | 2080     |
| 适用铁桶尺寸       | mm     | Φ 600x900   |          |          |          |
| 铁桶旋转角-前翻/后翻  | (°)    | 180/180     |          |          |          |
| 整车长度         | mm     | 1950        |          |          |          |
| 整车宽度         | mm     | 940         |          |          |          |
| 转弯半径         | mm     | 1650        |          |          |          |
| 行驶速度 满载/空载   | km/h   | 4/5         |          |          |          |
| 最大爬坡能力 满载/空载 | %      | 5/8         |          |          |          |
| 驱动轮尺寸        | mm     | Φ 250*80    |          |          |          |
| 承载轮尺寸        | mm     | Φ 180*80    |          |          |          |
| 平衡轮尺寸        | mm     | Φ 100*50/55 |          |          |          |
| 轮胎材质         |        | 聚氨酯         |          |          |          |
| 制动方式         |        | 电磁制动        |          |          |          |
| 驱动电机功率       | kw     | 0.75        |          |          |          |
| 起升电机功率       | kw     | 2.2         |          |          |          |
| 翻转电机功率       | kw     | 0.3         |          |          |          |
| 整车噪音         | db (A) | <70         |          |          |          |
| 蓄电池电压/容量     | V/Ah   | 24/120      |          |          |          |
| 充电器          | V/A    | 24/15       |          |          |          |
| 自重           | Kg     | 750-990     |          |          |          |

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的销售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。