



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 前移式蓄电池叉车整机设计以人机工程为主导思想。
- 融合国际先进的设计理念和先进技术，具有良好的安全性、操纵性和舒适性。
- 流线型的外观设计，简洁明快的颜色搭配，充分体现了环保和人性化的设计理念。
- 采用全液压转向、启动速度快慢可调、释放制动距离可调、固定低速行驶、转向延时等功能，实现了性能的个性化驾驶，保障了操作的舒适性。
- 优良的行驶性能，门架高起升速度，充分保障安全的前提下，大大提高了工作率。
- 较小的转弯半径设计，能使叉车在狭小的空间内灵活作业。
- 先进的进口电子控制系统，在坡道下行时可平稳自动滑行。
- 车辆处于静止状态时，停车制动器会自动起作用，当扳动加速器手柄时，停车制动会自动释放。
- 宽视野的门架和护顶架，高空作业全景显示，大幅度改善了操作的视线范围，使操作更快、更安全。
- 感应加速器，再生制动、故障智能化显示等功能，
- 高端配置的AC交流系统具有电机免维护等特性，大大提高了维修性。



相关参数

货号	单位	SPA00207	SPA00208
驾驶方式		座驾式	座驾式
载重量/额定负荷	kg	1500	2000
额定提升高度	mm	3000	3000
载荷中心距	mm	500	500
前移距离	mm	550	650
轴距	mm	1425	1500
动力形式		交流	交流
轮胎材质		聚氨酯实心胎	聚氨酯实心胎
前轮尺寸	mm	φ 285x108	φ 343x108
驱动轮尺寸	mm	φ 343x132	φ 343x132
轮距(前轮)	mm	1110	1125
门架缩回时高度	mm	2080	2080
作业时门架最大高度	mm	4025	4025
护顶架高度	mm	2100	2100
车体长度(含货叉)	mm	2385	2400
车体后侧长度	mm	1315	1330
车体宽度	mm	1255	1266
货叉尺寸	mm	1070x122x35	1070x122x40
自由提升高度	LxWxT(mm)	330	330
最小离地空隙	mm	80	80
转弯半径	mm	1690	1775
最小直角堆垛通道(托1200×1200mm)	mm	2945	2960
最小直角堆垛通道(托1000×1000mm)	mm	2710	2740
行驶速度, 载货/空载	mm	8.8/9.0	8.8/9.0
满载时起升的速度	Km/h	260	280
最大爬坡能力(满载)	mm/s	>15	>15
行车制动	%	液压	液压
驱动电机	KW	4.5	4.5
升降电机	KW	9.2	11
电压/容量(5小时放电量)	V/Ah	48/480	48/480
整车的重量(含电池)	kg	2850	3000
控制器的类型		交流	交流
转向类型		液压转向	液压转向
货叉倾角(前/后)	α/β	3° /5°	3° /5°
货叉调节范围(最小/最大)	mm	286/758	286/758

门架参数

类别	规格	最大起升高度	门架全高										自由起升高度										重量							
			不起升时高度					起升时高度					不带挡货架					带挡货架					承载能力(500mm)							
			1.0t	1.3t	1.5t	1.8t	2.0t	1-1.3t	1.5-2t	1-1.3t	1.5-2t	1.0t	1.3t	1.5t	1.8t	2t	1t	1.3t	1.5t	1.8t	2t	1t	1.3t	1.5t	1.8t	2t				
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg				
二级门架	RM300	3000	2080	2080	2090	2090	2090	3645	3930	4025	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	1000	1300	1500	1800	2000	
	RM360	3600	2380	2380	2390	2390	2390	4235	4520	4615	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	1000	1300	1500	1800	2000	
	RM380	3800	2480	2480	2490	2490	2490	4435	4720	4815	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	1000	1300	1500	1800	2000	
	RM400	4000	2580	2580	2640	2640	2640	4635	4920	5015	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	1000	1300	1500	1800	2000	
	RM420	4200	2680	2680	2740	2740	2740	4835	5120	5215	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	950	1200	1400	1650	1850	
	RM450	4500	2830	2830	2890	2890	2890	5135	5420	5515	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	850	1050	1300	1500	1700	
	RM480	4800	3030	3030	3040	3040	3040	5435	5720	5815	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	750	900	1200	1350	1550	
	RM500	5000	3130	3130	3140	3140	3140	5635	5920	6015	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	650	800	1100	1250	1450	
RM550	5500	-	-	3440	3440	3440	-	6135	-	6515	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	-	-	1000	1150	1250		
RM600	6000	-	-	3690	3690	3690	-	6635	-	7015	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	-	-	800	950	1000		
二级全自由门架	RTFM400	4000	1965	1965	1965	1965	1965	4635	4635	4920	5015	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1000	1250	1400	1700	1900	
	RTFM420	4200	2035	2035	2035	2035	2035	4835	4835	5120	5215	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	900	1150	1300	1600	1800	
	RTFM450	4500	2135	2135	2135	2135	2135	5135	5135	5420	5515	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	820	1050	1200	1500	1650	
	RTFM460	4600	2165	2165	2165	2165	2165	5235	5235	5520	5615	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	800	1000	1150	1465	1600	
	RTFM480	4800	2235	2235	2235	2235	2235	5435	5435	5720	5815	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	750	900	1100	1400	1500	
	RTFM500	5000	2300	2300	2300	2300	2300	5635	5635	5920	6015	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	700	800	1150	1300	1400	
	RTFM520	5200	2365	2365	2365	2365	2365	5835	5835	6120	6215	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	650	750	1100	1260	1360	
	RTFM560	5600	2500	2500	2500	2500	2500	6235	6235	6520	6615	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	600	700	1050	1200	1300	
	RTFM600	6000	2635	2635	2635	2635	2635	6635	6635	6920	7015	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	500	600	1000	1100	1200	
	RTFM610	6100	-	-	2665	2665	2665	-	6735	-	7115	-	-	1755	1755	1755	-	-	1755	1755	1755	-	-	1755	1755	-	-	980	1085	1185
	RTFM620	6200	-	-	2700	2700	2700	-	6835	-	7215	-	-	1790	1790	1790	-	-	1790	1790	1790	-	-	1790	1790	-	-	950	1065	1165
	RTFM640	6400	-	-	2765	2765	2765	-	7035	-	7415	-	-	1855	1855	1855	-	-	1855	1855	1855	-	-	1855	1855	-	-	900	1030	1130
	RTFM660	6600	-	-	2835	2835	2835	-	7235	-	7615	-	-	1920	1920	1920	-	-	1920	1920	1920	-	-	1920	1920	-	-	850	1000	1100
	RTFM700	7000	-	-	2965	2965	2965	-	7635	-	8015	-	-	2055	2055	2055	-	-	2055	2055	2055	-	-	2055	2055	-	-	750	900	1000
	RTFM720	7200	-	-	3035	3035	3035	-	7835	-	8215	-	-	2120	2120	2120	-	-	2120	2120	2120	-	-	2120	2120	-	-	700	800	900
	RTFM750	7500	-	-	3135	3135	3135	-	8135	-	8515	-	-	2220	2220	2220	-	-	2220	2220	2220	-	-	2220	2220	-	-	650	700	750
RTFM800	8000	-	-	3300	3300	3300	-	8635	-	9015	-	-	2385	2385	2385	-	-	2385	2385	2385	-	-	2385	2385	-	-	550	600	650	
RTFM820	8200	-	-	3365	3365	3365	-	8835	-	9215	-	-	2450	2450	2450	-	-	2450	2450	2450	-	-	2450	2450	-	-	500	550	600	

注意：配侧移器的承载能力相应降低100kg。