



应用工况:



产品介绍:

- 全电动操作、性能佳、操作轻松
- 全电动起升、下降、行走，按键设计方便左右手任意操作，轻松便利
- 安全理念设计、充分考虑操作安全性、门架安全限位开关
- 工作效率远超半电动堆高车，在同等情况下，其工作效率是普通半电动的5倍
- 独特的驱动电机偏置式布局，电机稳定性提升10%
- 内置充电器摆脱充电难题
- 车身尺寸精准设计，确保转弯半径小于同类产品，做到小空间，大操作。
- 长手柄侧置设计，操作轻便、视野好
- 标配平衡轮，增加稳定性
- 大容量电瓶，最长可达6小时常规工作时间。



>> 高强度货叉



>> 多功能手柄



>> 钥匙开关

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPB00150
操作类型		步行式
额定载荷	kg	1000
载荷中心距	mm	600
前轮到货叉垂直面的距离	mm	795
轴距	mm	1240
带电瓶重量	kg	460
轴载(承载前/后)	kg	645/816
轴载(空载前/后)	kg	350/111
轮胎类型(驱动轮/承载轮)		PU/ PU
驱动轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ210x70
承载轮尺寸	mm	Φ80x60
平衡轮尺寸	mm	Φ130x55
驱动轮(平衡轮/承载轮数量)	mm	1x +1/4
前轮距(操纵端)	mm	533
后轮距(承载端)	mm	400
静止高度	mm	2050
自由提升高度	mm	0
起升高度	mm	3000
门架起升后整车高度	mm	3480
手柄高度(最大/最小)	mm	1200/860
货叉降低后高度	mm	85
整车长度	mm	1740
到货叉垂直面的长度	mm	590
整车宽度	mm	800
货叉尺寸	s/e/l(mm)	55/160/1150
货叉外宽	mm	560
离地间隙	mm	30
通道宽度(带1000*1200mm托盘)	Ast(mm)	2225
通道宽度(带800*1200mm托盘)	Ast(mm)	2150
转弯半径	Wa (mm)	1408
行走速度(满载/空载)	km/h	3.5/4
起升速度(满载/空载)	m/s	0.12/0.22
下降速度(满载/空载)	m/s	0.12/0.11
最大爬坡度(满载/空载)	°	3月6日
制动系统		电磁式
驱动电机功率	kW	0.65
起升电机功率	kW	2.2
电瓶电压/电容	V/Ah	2x12/105
电瓶重量	kg	2x30
电瓶尺寸(长/宽/高)	mm	305/165/210
驱动控制类型		DC CURTIS
工作分贝	dB(A)	74