



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 高性能进口液压泵站;
- 优质全自动智能加速手柄;
- 内置式减震装潢设计;
- 单人操作, 节省时间, 减少溢出浪费, 增加效率;
- 坚固的钢结构车架确保高载荷的稳定性;
- 门架上方精确的上升限位开关起到限高的作用;
- 根据人机工程学原理设计的舵柄, 操作简单、安全、灵活;
- 车辆工作状态可由控制器调节, 满足不同工况;
- 长寿命驱动系统, 电机和驱动系统;
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能, 效率高;
- 所有的轴承均备有润滑套, 液压系统和轴承完全免维护;
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准。
- 可选标配AC交流驱动系统;



>> 可折叠踏板



>> 多功能手柄



>> 高强度货叉

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPB00113	SPB00114	SPB00115	SPB00116	SPB00117	SPB00118
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式
*额定载荷	Kg	1000	1000	1000	1000	1500	1500
*载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
*提升高度	mm	1600	2000	2500	3000	1600	2000
门架闭合高度	mm	2080	1580	1850	2080	2080	1580
货叉下降后高度	mm	85	85	85	85	85	85
货叉尺寸	s/e/l	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070
货叉外宽	mm	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680
整车长度	mm	1960	1960	1960	1960	1960	1960
整车宽度	mm	805	805	805	805	805	805
*转弯半径	mm	1555	1555	1555	1555	1555	1555
行驶速度 满载/空载	km/h	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5
最大爬坡能力 满载/空载	%	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
充电器	V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
*自重	Kg	670-810	670-810	670-810	670-810	710-870	710-870
货号	单位	SPB00119	SPB00120	SPB00121	SPB00122	SPB00123	SPB00124
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式
*额定载荷	Kg	1500	1500	2000	2000	2000	2000
*载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
*提升高度	mm	2500	3000	1600	2000	2500	3000
门架闭合高度	mm	1850	2080	2080	1580	1850	2080
货叉下降后高度	mm	85	85	85	85	85	85
货叉尺寸	s/e/l	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070
货叉外宽	mm	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680
整车长度	mm	1960	1960	1960	1960	1960	1960
整车宽度	mm	805	805	805	805	805	805
*转弯半径	mm	1555	1555	1555	1555	1555	1555
行驶速度 满载/空载	km/h	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5	4/-5
最大爬坡能力 满载/空载	%	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10	6/-10
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/210	24/210	24/240	24/240	24/240	24/240
充电器	V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
*自重	Kg	710-870	710-870	750-940	750-940	750-940	750-940