



应用工况:



产品介绍:

- 经济型，超性价比车型。
- 迷你型流线设计、转弯半径小。
- 高性能进口液压泵站、小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- 优质全自动智能加速手柄。
- 通过提升控制技术使得叉车在慢速提升时只发出极底的噪音；
- 通过比例液压系统对货物进行平稳的存取；
- EPS电子动力转向，使其在狭窄巷道内依然具有卓越的灵活性；
- 活动手柄使用更舒适，使不同高度的操作者都可找到最恰当的操作高度；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色。



>> 内部结构



>> 多功能手柄



>> 高强度货叉

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPB00094	SPB00095	SPB00096	SPB00097	SPB00098	SPB00099
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		步行式	步行式	步行式	步行式	步行式	步行式
额定载荷	Kg	1000	1000	1000	1000	1500	1500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
提升高度	mm	1600	2000	2500	3000	1600	2000
门架闭合高度	mm	2080	1580	1850	2080	2080	1580
货叉下降后高度	mm	85	85	85	85	85	85
货叉尺寸	s/e/l	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070
货叉外宽	mm	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680
整车长度	mm	1770	1770	1770	1770	1770	1770
整车宽度	mm	760	760	760	760	760	760
转弯半径	mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545
行驶速度 满载/空载	km/h	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
最大爬坡能力 满载/空载	%	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/120	24/120	24/120	24/120	24/120	24/120
充电器	V/A	24/15	24/15	24/15	24/15	24/15	24/15
自重	Kg	480-550	480-550	480-550	480-550	530-610	530-610
货号	单位	SPB00100	SPB00101	SPB00102	SPB00103	SPB00104	SPB00105
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		步行式	步行式	步行式	步行式	步行式	步行式
额定载荷	Kg	1500	1500	2000	2000	2000	2000
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
提升高度	mm	2500	3000	1600	2000	2500	3000
门架闭合高度	mm	1850	2080	2080	1580	1850	2080
货叉下降后高度	mm	85	85	85	85	85	85
货叉尺寸	s/e/l	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070	50/180/1070
货叉外宽	mm	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680	550/680
整车长度	mm	1770	1770	1770	1770	1770	1770
整车宽度	mm	760	760	760	760	760	760
转弯半径	mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545
行驶速度 满载/空载	km/h	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
最大爬坡能力 满载/空载	%	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85	φ 80*85
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/120	24/120	24/120	24/120	24/120	24/120
充电器	V/A	24/15	24/15	24/15	24/15	24/15	24/15
自重	Kg	530-610	530-610	590-690	590-690	590-690	590-690

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

 www.supare.com |  400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。