

应用工况:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00078	SPB00079
额定起升重量	Kg	1500	1500
起升高度	mm	75~3500	75~4000
货叉长度	mm	1150	1150
载荷中心距	mm	400	400
转弯半径	mm	2300	2300
插腿外侧间距	mm	1500	1500
插腿内侧间距	mm	1300	1300
货叉外侧间距	mm	190~800	190~800
货叉内侧间距	mm	10~620	10~620
起升速度	mm/s	≥50	≥50
下降速度		可控	可控
提升电机		12V/1600W	12V/1600W
蓄电池		12V/100Ah	12V/100Ah
充电器		220V/12V	220V/12V
全长	mm	1850	1850
全宽	mm	1500	1500
全高	mm	2270	2520
前轮外径	mm	100	100
后轮外径	mm	200	200
自重	kg	550	580

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。