

应用工况:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00064	SPB00065	SPB00066	SPB00067	SPB00068	SPB00069
额定起升重量	Kg	1000	1000	1000	1500	1500	1500
起升高度	mm	75~1600	75~2500	75~3000	75~1600	75~2500	75~3000
货叉长度	mm	915	915	915	915	915	915
载荷中心距	mm	400	400	400	400	400	400
转弯半径	mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
插腿外侧间距	mm	1080~1360	1080~1361	1080~1362	1080~1363	1080~1364	1080~1365
插腿内侧间距	mm	960~1240	960~1241	960~1242	960~1243	960~1244	960~1245
货叉外侧间距	mm	190~800	190~801	190~802	210~800	210~801	210~802
货叉内侧间距	mm	10~620	10~621	10~622	10~600	10~601	10~602
起升速度	mm/s	≥70	≥71	≥72	≥50	≥51	≥52
下降速度		可控					
提升电机	v/w	12V/1600W	12V/1601W	12V/1602W	12V/1603W	12V/1604W	12V/1605W
蓄电池	v/Ah	12V/100Ah	12V/101Ah	12V/102Ah	12V/103Ah	12V/104Ah	12V/105Ah
充电器	v	220V/12V	220V/13V	220V/14V	220V/15V	220V/16V	220V/17V
外形尺寸全长	mm	1550	1551	1552	1553	1554	1555
外形尺寸全宽	mm	1080~1360	1080~1361	1080~1362	1080~1363	1080~1364	1080~1365
外形尺寸全高	mm	2020	1770	2020	2070	1770	2020
前轮外径	mm	100	100	100	100	100	100
后轮外径	mm	200	200	200	200	200	200
自重	kg	366	448	468	390	472	493

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。