

应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00070	SPB00071	SPB00072	SPB00073	SPB00074	SPB00075	SPB00076	SPB00077
额定起升重量	Kg	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500
起升高度	mm	90~1600	90~2500	90~3000	90~3300	90~1600	90~2500	90~3000	90~3300
货叉长度	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
载荷中心距	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
转弯半径	mm	2000	2000	2000	2100	2000	2000	2000	2100
货叉外侧间距	mm	310~660	310~660	310~662	310~663	310~664	310~665	310~666	310~667
货叉内侧间距	mm	10~360	10~360	10~362	10~363	10~364	10~365	10~366	10~367
起升速度	mm/s	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
下降速度		可控	可控	可控	可控	可控	可控	可控	可控
提升电机		12V/1600W	12V/1600W	12V/1602W	12V/1603W	12V/1604W	12V/1605W	12V/1606W	12V/1607W
蓄电池		12V/100Ah	12V/100Ah	12V/102Ah	12V/103Ah	12V/104Ah	12V/105Ah	12V/106Ah	12V/107Ah
充电器		220V/12V	220V/12V	220V/14V	220V/15V	220V/16V	220V/17V	220V/18V	220V/19V
外形尺寸全长	mm	1660	1660	1662	1663	1664	1665	1666	1667
外形尺寸全宽	mm	700	700	900	900	700	700	900	900
外形尺寸全高	mm	2020	1770	2020	2170	2070	1770	2020	2170
前轮外径	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
后轮外径	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
自重	kg	316	397	417	430	340	422	443	463

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。