

应用工况:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 下降自动限速装置；
- 安全保护万向轮；
- 车架设计坚固，承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00108
额定起重量	Kg	500
起升高度	mm	90-1600
货叉长度	mm	1150
货叉宽度	mm	560
载荷中心距	mm	600
转弯半径	mm	1540
起升速度	mm/次time	≥20
下降速度		可控
全长/全宽/全高	mm	1650/630/1970
前轮直径	mm	80
后轮直径	mm	150
自重	Kg	150

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。