

应用工况:



产品介绍:

- 用途广泛，性价比之最；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 脚轮设有刹车装置；
- 脚踏起升，起升省力快速；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00109	SPB00049	SPB00051	SPB00110	SPB00111
额定承载能力	Q (kg)	1000	1000	1000	1500	2000
最大起升高度	H (mm)	1600	2500	3000	1600	1600
货叉最低高度	h (mm)	90	90	90	90	90
货叉长度	L (mm)	900-1150	900-1150	900-1150	900-1150	900-1150
载荷中心	C(mm)	500	500	500	400	400
货叉宽度(固定货叉)	E (mm)	680	680	680	680	680
车体长度	A (mm)	1280	1280	1280	1280	1280
车体宽度(固定货叉)	B (mm)	700	700	700	700	700
车体高度	F (mm)	2080	1830	2080	2080	2080
最小离地间隙	X (mm)	30	30	30	30	30
起升速度，满/空载	mm/rime	20/22	20/22	20/22	20/22	20/22
下降速度，满/空载	mm/s	143 / 53	143 / 53	143 / 53	143 / 53	143 / 53
转弯半径	R(mm)	1200	1200	1200	1200	1200
前轮尺寸	(mm)	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70	Φ80 × 70
后轮尺寸	(mm)	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50
自重	Kg	250-316	250-316	250-316	250-316	250-316

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。