

应用工况:



产品介绍:

- 泵压效率高，操作更轻便，更舒适。
- 无论负载大小与轻重，起升下降始终平稳如一，绝无冲击，使用十分安全、提升作业可手摇或脚踏。
- 双速泵选配大大提高工作效率。
- 下降速度可调。
- 双门架堆高车：有限自由提高。
- 门架型钢及架体材料选用优质钢材，通过焊接组合，钢性好，经久耐用。
- 设置主动安全阀，能够避免超载使用。
- 加油嘴位置优化设置，加油精准，避免漏油，方便维护。



相关参数

货号	单位	SPB00125	SPB00112	SPB00126	SPB00052	SPB00107
额定承载能力	kg	1000	1000	1000	1500	2000
最大起升高度	mm	1600	2500	3000	1600	1600
货叉最低高度	mm	90	90	90	90	90
货叉长度	mm	900~1150	900~1150	900~1150	900~1150	900~1150
载荷中心	mm	500	500	500	400	400
货叉宽度(移动货叉)	mm	240~950	240~950	240~950	240~950	240~950
车体长度	mm	1280	1280	1280	1280	1280
车体宽度(移动货叉)	mm	980	980	980	980	980
车体高度	mm	2080	1830	2080	2080	2080
最小离地间隙	mm	30	30	30	30	30
起升速度, 满/空载	mm/rime	20/22	20/23	20/24	20/22	20/22
下降速度, 满/空载	mm/s	143 / 53	144 / 53	145 / 53	143 / 53	143 / 53
转弯半径	mm	1200	1200	1200	1200	1200
前轮尺寸	mm	Φ80 × 70	Φ80 × 71	Φ80 × 72	Φ80 × 70	Φ80 × 70
后轮尺寸	mm	Φ180 × 50	Φ180 × 51	Φ180 × 52	Φ180 × 50	Φ180 × 50
自重	kg	250~316	250~317	250~318	250~316	250~316

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。