

应用工况:



产品介绍:

- 独特技术快速起升系统;
- 紧凑型设计, 坚固、精密钢结构;
- 德国密封材料制成品质液压泵和油缸;
- 重型“C”型钢门架坚固安全;
- 内装冲程上限旁通阀门;
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
- 整体式的货叉架使得承载能力更高, 视野更好;
- 维护方便、低维护成本;
- 主要用于工厂, 仓库、码头等地;
- 具有轻便、灵活的特性, 可单人操作, 适用于单人作业;
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 车架设计坚固, 承载力强。



相关参数

货号	单位	SPB00053	SPB00054
额定起重量	Kg	1500	1500
起升高度	mm	90-2500	90-3000
货叉长度	mm	1150	1150
货叉宽度	mm	560	560
载荷中心距	mm	600	600
转弯半径	mm	1600	1600
起升速度	mm/次time	≥ 12	≥ 12
下降速度		可控	可控
外形尺寸全长	mm	1650	1650
外形尺寸全宽	mm	760	760
外形尺寸全高	mm	1770	2020
前轮直径	mm	80	80
后轮直径	mm	150	150
自重	Kg	285	305

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。