

应用工况:



产品介绍:

- 独特技术快速起升系统;
- 紧凑型设计, 坚固、精密钢结构;
- 德国密封材料制成品质液压泵和油缸;
- 重型“C”型钢门架坚固安全;
- 内装冲程上限旁通阀门;
- 符合欧洲EN 1757-1: 2001标准01;
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
- 整体式的货叉架使得承载能力更高, 视野更好;
- 维护方便、低维护成本;
- 主要用于工厂, 仓库、码头等地;
- 具有轻便、灵活的特性, 可单人操作, 适用于单人作业;



相关参数

货号	单位	SHED0020	SHE00580	SHED0021	SHE00581
		固定货叉	可调货叉	固定货叉	可调货叉
额定载重	Kg	1000	1000	1000	1000
负载中心	mm	550	550	550	550
提升高度	mm	1500	1500	2900	2850
最低货叉高度	mm	65	65	65	65
货叉长度	mm	1150	1150	1150	1150
单个货叉宽度	mm	160	160	160	160
可调货叉宽度范围	mm	---	330-730	---	330-730
载重轮 (PU)	mm	Φ78 × 80	Φ78 × 80	Φ78 × 80	Φ78 × 80
后轮 (PU)	mm	Φ150 × 38	Φ150 × 38	Φ150 × 38	Φ150 × 38
整机尺寸	mm	1595 × 1420 × 1955	1595 × 1420 × 1955	1595 × 1420 × 2000	1595 × 1420 × 2000
净重	kg	250	250	390	390

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。