

## 应用工况:



## 产品介绍:

- 选用高品质进口泵站，轻巧灵便，省力高效
- 采用免维护启动电池，节省维护时间和成本，电力持久，带电量显示表、低电压显示表
- 门架采用优质冷拉无缝钢管，经多道镀铬处理，耐用不生锈
- 适用于各类模具搬运等场合
- 符合欧洲EN1757-1标准



## 相关参数

货号	单位	SPB00160	SPB00162	SPB00163
固定货叉宽度	mm	500	550	550
货号	单位	SPB00165	SPB00167	SPB00168
可调货叉宽度	mm	215-500	235-500	235-500
额定载重	kg	200	400	400
载荷中心	mm	320	350	350
货叉最小/最大高度	mm	85/1200	85/1200	85/1500
货叉长度	mm	600	650	650
单货叉宽度	mm	100	110	110
整车尺寸(长×宽×高)	mm	1020×560×1435	1100×590×1410	1100×590×1710
前轮规格(橡胶轮)	mm	Φ75×30	Φ75×30	Φ75×30
后轮规格(橡胶轮)	mm	Φ125×40	Φ125×40	Φ125×40
泵站功率	KW	0.8	0.8	0.8
电池参数	AH/V	Dec-70	Dec-70	Dec-70
最小转弯半径	mm	830	1100	1100
净重	kg	103	122	127
平台选配件(长×宽)	mm	LP10(610×530)	LP20(660×580)	LP20(660×580)

## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。