

应用工况:



产品介绍:

- 高品质油缸和进口密封圈, 大大提高车密封性, 降低维修成本, 脚踏式轻型设计门架采用优质冷拉无缝钢管, 经多道镀铬处理, 耐用不生锈, 轻巧灵便、省力高效;
- 符合欧洲EN1757-1标准;
- 调节货叉宽度时必须对称调节, 防止偏载失衡;



相关参数

货号	单位	SPB00154	SPB00155	SPB00156	SPB00157	SPB00158
货叉		固定货叉	固定货叉	固定货叉	固定货叉	固定货叉
净重	kg	55	62	70	76	82
货叉宽度	mm	500	500	550	550	550
货号	单位	SPB00180	SPB00181	SPB00182	SPB00183	SPB00184
货叉		可调货叉	可调货叉	可调货叉	可调货叉	可调货叉
净重	kg	58	65	75	81	85
货叉宽度	mm	215-500	215-500	235-500	235-500	235-500
额定载重量	kg	200	200	400	400	400
载荷中心	mm	350	350	350	350	350
货叉最小/最高高度	mm	85/850	85/1200	85/850	85/1200	85/1500
货叉长度	mm	600	600	650	650	650
前轮规格(PU轮)	mm	Φ125×40	Φ125×40	Φ125×40	Φ125×40	Φ125×40
后轮规格(PU轮)	mm	Φ75×30	Φ75×30	Φ75×30	Φ75×30	Φ75×30
整车长度	mm	1000	960	1040	1040	1040
整车宽度	mm	560	560	590	590	590
整车高度	mm	1080	1435	1060	1410	1710
最小转弯半径	mm	830	830	930	930	930
平台选配件(长×宽)	mm	LP10(610×530)	LP10(610×530)	LP20(660×580)	LP20(660×580)	LP20(660×580)

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。