



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 关上护臂后，搬运车只能以低速模式行驶，确保操作者的操作安全；
- 护臂设计符合人机工学，能提升操作者的操作舒适性；
- 性能优异的进出托盘滚轮确保操控更快捷，更平稳；单双承重轮可选；
- 平衡轮能极大提高车体的稳定性和安全性；
- 人机工学设计的踏板可折叠，可减轻操作者的疲劳；
- 车架和货叉结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 双起升油缸设计，精确保证车架的起升和下架高度平稳；
- 两种速度选择（快/慢），操作者可以根据需要自由选择操作速度；
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。



>> 折叠踏板具有减震功能



>> 多功能操作手柄



>> 可快速进出托盘



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPC00003	
动力单元		电动	
操作类型		驾乘式	
载荷	Q (kg)	2000	
载荷中心距	c (mm)	600	
前轮到货叉垂直面距离	x (mm)	885/ 972	905/ 992
轴距	y (mm)	1430	1450
自重 (含电瓶)	kg	750	
轴载, 满载, 前/后	kg	962/ 1788	
轴载, 空载, 前/后	kg	563/ 187	
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	
驱动轮尺寸 (直径×宽度)		Φ248X75	
承载轮尺寸 (直径×宽度)		Φ80x120, Φ80X80	
平衡轮尺寸 (直径×宽度)		Φ138x60.5	
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1x+ 2/2 or 4	
起升高度	h3 (mm)	120	
手柄高度, 最小/最大	h14 (mm)	1300(+180), 1200(+180)/940(+180)	
货叉下降后高度	h13 (mm)	85	
整车长度	l1 (mm)	1770/1820(+70折叠)(+440打开)	
到货叉垂直面的长度	l2 (mm)	620(+70折叠)(+440打开)	
整车宽度	b1/ b2 (mm)	802	
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	55/ 185/ 1150	55/ 185/ 1200
货叉外宽, 最小/最大	b5 (mm)	540 / 685	
离地间隙	m2 (mm)	35	
通道宽度, 带1000×1200mm托盘	Ast (mm)	1912 (折叠)	
通道宽度, 带800×1200mm托盘	Ast (mm)	2102 (折叠)	
转弯半径	WVa (mm)	1684 (折叠)	1705 (折叠)
行走速度, 满载/空载	km/ h	6/8	
起升速度, 满载/空载	m/ s	0.056/ 0.06	
下降速度, 满载/空载	m/ s	0.057/ 0.059	
爬坡度, 满载/空载	%	5/7	
制动		电磁式	
驱动电机功率	kW	2.2	
起升电机功率	kW	2	
电瓶电压/容量	V/ Ah	24/ 210	
电瓶重量	kg	205	
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	610x280x470	
电瓶型号		工业电瓶	
驱动控制类型		交流 AC	
工作分贝		70	
转向	dB (A)	电子转向	

领先技术

- 关上护臂后，搬运车只能以低速模式行驶，确保操作者的操作安全。
护臂设计符合人机工学，能提升操作者的操作舒适性（图1）。
- 性能优异的进出托盘滚轮确保操控更快捷，更平稳；单双承重轮可选。
平衡轮能极大提高车体的稳定性和安全性。
- 人机工学设计的踏板可折叠，可减轻操作者的疲劳（图2）。
- 车架和货叉结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物。
- 双起升油缸设计，精确保证车架的起升和下降高度平稳。
- 两种速度选择（快/慢），操作者可以根据需要自由选择操作速度。
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。