



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 交流驱动系统使整车反应更更迅速，控制更精确，运行更平稳，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强动力，在满载情况下，继续保持高速运行，大于8%的满载爬坡能力，使作业更广泛更高效；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 世界一流的液压泵站，低噪音、小震动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下压平稳可靠；
- 高强度车身设计，适合高强度工作场所，使用寿命长；前后车架通过新型的上连杆连接，减少了车辆在行驶过程中的摆动；
- 选配进出空托盘装置，此款车仅限于单面托盘使用，如果客户是双面托盘要选择此项。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SHE00520
额定载重	kg	2000
载荷中心	mm	600
操作类型		步行式
最大起升行程	mm	110
货叉最低离地高度	mm	85
货叉最大离地高度	mm	195
标准货叉外宽	mm	540/685
货叉长度	mm	1150/ 1200
货叉厚度	mm	55
货叉宽度	mm	185
整车全长	mm	2280/1830
整车高度(含手柄)	mm	1450
整车高度(不含手柄)	mm	820
车体长度	mm	710
车体宽度	mm	720
最小转弯半径	mm	1705/1655
最小通道宽度(800*1200)	mm	1900/1970
最小通道宽度(1000*1200)	mm	1950/2020
最大行驶速度	装满 空载	km/h 3.5 3.5
最大起升速度	装满 空载	m/s 0.056 0.06
最大下降速度	装满 空载	m/s 0.057 0.059
爬坡度	装满 空载	% 5 7
轮子材质(前/后)		PU
轮子数量		1D+2L+2B/1D+2L+1B
驱动轮尺寸	mm	φ 248*75
承重轮尺寸	mm	φ 80*120 (单轮) φ 80*80 (双轮)
平衡轮尺寸	mm	φ 115*55
轮轴心距	mm	1375
行走		kw AC 1.5
起升		kw DC 2
电压		v 24
容量/电池类型		Ah 210
行走制动		再生制动
制动器		电磁制动
选配产品货号	名称	
SHE00523	车体靠背	
SHE00524	进出空托盘装置 (此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项)	

领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况 (图1) ;
- 依据人机工程学设计的多功能手柄 (图2) ;
- 叉腿可起升设计, 便于货物搬运 (图3) ;
- 考究的外观处理工艺, 简洁美观;
- 全智能充电器, 能有效延长电池寿命 (图4) ;
- 电子助力系统使得车辆操作更加舒适灵活 (图5) ;



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。