

应用工况:



水平搬运

产品介绍:

- 符合EN1757-2标准;
- 适用于造纸行业, 包装印刷业, 纺织行业搬运纸筒、地毯、布料等圆柱形货物;
- 高强度的车身, 满足各种需求, 适应性强;
根据人机工程学原理设计的舵柄, 操作简单、安全、灵活;
- 意大利原装进口密封元件: 优质、可靠、使用寿命长、密封效果好;
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用;
- 提供不同的货叉长度/宽度;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 可选停车制动功能: 手制动/脚制动。



领先技术



>> 进口密封圈



>> 尼龙脚轮



相关参数

货号	单位	SHE00708
额定载荷	kg	2000
载荷中心距	mm	500
起升高度	mm	200/190
总体长度	mm	1534/1604
轮子尺寸, 前轮	mm	Φ 180*50
轮子尺寸, 后轮	mm	Φ 80*70/Φ 74*70
手柄高度	mm	1234/1224
降低时高度	mm	85/75
货叉尺寸	e/l	54/160/1150
货叉外宽	mm	900
货物直径	mm	Φ 700~1200
自重	kg	80~100

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。