



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 机架采用整体焊接结构，结构紧凑，强度高;
- 能够实现前后180度翻转;
- 采用新型蓄电池电瓶容量表，能够准确地监测蓄电池车用电量，直观显示蓄电池组的工作电量，随时监测蓄电池组的工作状态;
- 选用高质量液压泵站和大容量的蓄电池组;
- 人机工程学优化设计操作手柄;
- 优化设计，各部件的独立性较高，安装简便，内部空间较大，整车维修相当方便。

相关参数

货号	单位	SPD00056	SPD00057	SPD00058	SPD00059
驱动形式		电动	电动	电动	电动
驾驶方式		步行式/站驾式	步行式/站驾式	步行式/站驾式	步行式/站驾式
额定载荷	Kg	500	500	500	500
载荷中心距	mm	500	500	500	500
提升高度	mm	1600	2000	2500	3000
门架静止高度	mm	2080	1580	1850	2080
适用油桶尺寸	mm	φ 600x900	φ 600x900	φ 600x900	φ 600x900
适用油桶材质		铁桶 / 塑料桶	铁桶 / 塑料桶	铁桶 / 塑料桶	铁桶 / 塑料桶
油桶翻转角度-前翻/后翻	(°)	180/180	180/180	180/180	180/180
整车长度	mm	1950	1950	1950	1950
整车宽度	mm	940	940	940	940
转弯半径	mm	1650	1650	1650	1650
行驶速度 满载/空载	km/h	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
最大爬坡能力 满载/空载	%	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2
翻转电机功率	kw	0.3	0.3	0.3	0.3
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/120	24/120	24/120	24/120
充电器	V/A	24/15	24/15	24/15	24/15
自重	Kg	750-990	750-990	750-990	750-990

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。