

应用工况:



产品介绍:

- 选用优质液压泵站，动力强劲，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架，坚固安全。
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸,起升速度快,手摇90度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶粘剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料或配料使用。
- 电动升高，手动翻转，可选用切口型、抱箍型
- 只能抱铁桶，塑料桶不能用

产品特点



相关参数

型 号	单 位	SPD00025
载 重	KG	500
净 重	KG	238
前轮规格(尼龙轮)	mm	Φ 80 × 60
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ 180 × 60
前支腿内宽	mm	620
前支腿内宽	mm	820
外形尺寸	mm	1500 × 980 × 2060
轮子规格	mm	Φ 150 × 50(尼龙轮)
泵站功率	kw/v	1.5/1.2
电池参数	V/AH	12/120
充 电 器	V	12
最小转弯半径	mm	1750
最大提升高度	mm	1450
提升速度	s/mm	120
手摇速比		0.083333333

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。