

应用工况:



产品介绍:

- 通过一个特制液压油缸轻松的手动起升，起升时鹰嘴有自抓取和锁紧的功能，放下油桶会自动打开；
- 可进入磅称深度550mm, 适用磅称宽度680mm, 高度180mm；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570：1999安全标准；
- 连动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 本产品设计新颖，结构紧凑，坚固耐用，轻便灵活；
- 适用于工厂、仓库、车站、码头等处搬运油料、化工原料等，特别适用于易燃、易爆场所及平整坚实的地面使用；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色。



产品特点



相关参数

型 号	单 位	SHE01545
载重	kg	350
净重	kg	45
提升高度	mm	250
外形尺寸	mm	1000X900X1200
轮子规格	mm	Φ150X50 Φ120X50
前支腿内宽	mm	670
前支腿外宽	mm	850

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。