

应用工况:



产品介绍:

- 高品质油缸, 省力快捷;
- 提升过程中自动夹紧油桶, 工作安全可靠;
- 适用于堆放在托盘边角的油桶进行操作, 从托盘的对角线方向搬运油桶;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 适用于工厂、仓库、车站、码头等处搬运油料、化工原料等, 特别适用于易燃、易爆场所及平整坚实的地面使用;
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆, 油漆层的漆膜丰满度, 光泽度, 硬度明显优于使用国内同类漆的产品, 不易褪色。



产品特点

适用于以下油桶:



钢制油桶



开口钢制油桶



塑料闭口桶



开口塑料油桶

相关参数

型 号	单 位	SHE01560
额定载重	kg	450
净重	kg	105
提升高度	mm	600
外形尺寸	mm	1140 × 950 × 1370
前轮规格	mm	Φ150 × 50
后轮规格	mm	Φ125 × 50

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。