

应用工况:



产品介绍:

- 通过一个特制液压油缸轻松的手动起升;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 起升时鹰嘴有自抓取和锁紧的功能, 放下油桶会自动打开;
- 可进入托盘深度600mm, 适用托盘宽度920mm, 高度180mm;
- 适用于工厂、仓库、车站、码头等处搬运油料、化工原料等, 特别适用于易燃、易爆场所及平整坚实的地面使用;
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆, 油漆层的漆膜丰满度, 光泽度, 硬度明显优于使用国内同类漆的产品, 不易褪色。



产品特点



>> 高品质细节



>> 高品质细节



>> 鹰嘴咬合设计

相关参数

货号	单位	SHE01550
载重	kg	350
净重	kg	45
提升高度	mm	250
外形尺寸	mm	1100x1100x1160
轮子规格	mm	Φ 150x50 125x50
前轮内宽	mm	920

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。