

应用工况:



产品介绍:

- 夹紧: 将油桶立在平地上, 把搬运车夹紧包圈紧靠到油桶;
- 提升: 人力扳动手柄达到提升的目的;
- 定位: 油桶车车架左侧立柱上有拧锁装置;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 绝对环保, 采用环保的粉体涂装技术;
- 翻转: 人工翻转油桶达到翻转倒料的目的;
- 过磅: 如果需将沉重的桶过磅, 只需要提升、定位的状态下推到磅秤上即可。



产品特点



>> 巧妙结构



>> 粉体涂装



>> 油桶固定安全扣

相关参数

型 号	单 位	SHE01554
载重	kg	300
净重	kg	45
外形尺寸	mm	1200x800x1200
起升高度	mm	200
倒油高度	mm	350
轮子规格	mm	Φ 200x20 Φ 100x32

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。