



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 先进的驱动电机，大扭矩，爬坡能力强，大牵引力，动力强劲，确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶；
- 高效免维护的电机，能确保电瓶的更长使用寿命；
- 双驱动变速箱油浴齿轮，长保润滑，低噪音高性能，长期免维护；
- 再生制动功能，延长电池有效使用时间；
- 行走和起升电机采用全交流技术，更高效可靠；
- 智能的可编程液晶显示屏，能够显示故障代码，易发现车身故障，减少检测时间，提高维修效率；
- 易维护的刹车系统，使刹车更加安全和舒适；
- 电机在刹车减速过程中，起到制动作用；
- 防滑制动功能，能使叉车即使在斜坡上也能安全停车；

操控与安全:

- 宽敞的操作空间；
- 能够根据驾驶员的需要大角度调整的方向柱；
- 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理，可减轻驾驶员的疲劳；
- 仪表的布置合理，能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态（图3）；
- 较大的踏板接触面，超长的安全架扶手，独特的下扶手设计，使操作者上下车非常容易；
- 独特的侧扶手设计，使驾驶员在倒车时更具有安全感（图4）；
- 宽视野门架，提高操作效率（图1）；
- 紧急断电开关的位置靠近驾驶员，使驾驶员能在最短时间内切断电源（图2）。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPA00188	SPA00189	SPA00190	SPA00191	SPA00192	SPA00193	SPA00194	SPA00195
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		座驾式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式
额定载荷	Kg	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
提升高度	mm	1600	2000	2500	3000	1600	2000	2500	3000
门架闭合高度	mm	2080	1580	1850	2080	2080	1580	1850	2080
货叉下降后高度	mm	40	40	40	40	40	40	40	40
货叉尺寸	s/e/l	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070	40/100/1070
货叉外宽	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
整车长度	mm	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790
整车宽度	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
转弯半径	mm	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
行驶速度满载	km/h	6	6	6	6	6	6	6	6
行驶速度空载	km/h	8	8	8	8	8	8	8	8
最大爬坡能力满载	%	8	8	8	8	8	8	8	8
最大爬坡能力空载	%	10	10	10	10	10	10	10	10
驱动轮尺寸	mm	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127	φ 267*127
承载轮尺寸	mm	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140	φ 305*140
门架货叉倾角前倾	α/β (°)	3	3	3	3	3	3	3	3
门架/货叉后倾	α/β (°)	6	6	6	6	6	6	6	6
轮胎材质		高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎	高弹性实心胎
制动方式		液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力
驱动电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/330	24/330	24/330	24/330	24/400	24/400	24/400	24/400
充电器	V/A	24/40	24/40	24/40	24/40	24/50	24/50	24/50	24/50
自重	kg	1500	1700	1900	2100	1750	1950	2160	2370

维护保养

- 驱动电机、泵电机、制动踏板的合理布置，线油管的走向优化，方便取出的踏板，使零部件的检测、维修、更换非常容易。
- 电瓶侧护板方便拆卸，无需拆除多路阀罩壳可打开电瓶盖，使电瓶维护保养十分方便。
- 制动油杯安装在仪表架上，便于检查及添加制动油。
- 交流驱动电机，无碳刷，基本无需维修,大大减少维护成本。
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件，所有电线、电缆均有可靠的保护，固定，大大降低了电器故障(如图)。
- 无需工具就能打开脚踏板，使电机等的检测方便容易。
- 可编程自我诊断的智能仪表可显示故障代码，方便调节运行参数。