

应用工况:



产品介绍:

- 急停按钮紧急保护功能，举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮，增加了设备使用的安全；
- 单手柄比例控制系统；有效提高了产品的操控性能和灵敏度，并可调节举升和行走的速度，有效实现精确控制；
- 车载自检与报警系统，实时反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如地面深坑、举升倾斜、非正常举等状态并及时报警；
- 翻板机构，螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系统更有效保护作业人员安全；
- 平台交流供电输入和紧急手动；底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口；
- 工作平台上配备交流电源插座；为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利；
- 安全指示和使用说明标贴；为使用者提供更人性化的操作便利；
- 工作平台防滑脚垫；增加工作人员在平台上的安全性；
- 充电指示灯；有效指示设备充电状态并实现故障报警；
- 地面控制；工作人员可以在地面实现对设备的升降功能；
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全；
- 低回缩高度保证自由进出各类标准门和电梯，半径保证在狭小空间内作业自如自重轻巧，紧凑，便于运输和移位，提高工作效率。



相关参数

货号	单位	SAE00430
安全工作载荷	kg	240
最大工作高度(H1)	m	5
最大平台高度(H2)	m	3
整机长度(C)	m	1.15
整机宽度(A)	m	0.7
整机高度(D)	m	1.78
工作平台尺寸	m	1.15 × 0.60(B)
最小离地间隙	m	0.06
轴距	m	0.99
起升电机		12VDC/0.8kw
上升/下降速度	mm/s	34/20
蓄电池	V/Ah	12/120
充电器	V/A	12月12日
轮胎	in	6
整机重量	kg	357

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。