

应用工况:



产品介绍:

- 高强度铝合金型材，自重轻、强度高，升降平稳，无挂线、爬行抖动、无异常噪声，
- 同步升降，具有优秀的工作稳定性能
- 整体升降式护栏装置、安装简便快捷、强度好、运输高度降低。
- 链轮里用轴承来代替传统的耐磨套设计，轴承在起升时的摩擦力小，不会影响到机器的其他机构。
- 采用成套液压站，噪音降到最小分贝。
- 设有防管路破裂装置，管路一旦破裂，自动关闭，液压油缸内密封件均采用进口密封件，加长了使用寿命，设置了应急下降阀。
- 无痕实心轮胎：采用无痕实心橡胶轮胎，行驶更加平稳、减震，不会对地面产生压痕；
- 电动行走,行走自如、作业轻便。



相关参数

货号	单位	SAE00073	SAE00074	SAE00075	SAE00076
平台最大高度	m	6	8	10	12
平台最大作业高度	m	7.7	9.7	12	14
额定载荷	kg	200	200	200	200
平台尺寸	m	1.18×0.62	1.18×0.62	1.38×0.62	1.38×0.62
电源电压	V/HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ
功率	KW	1.1	1.1	1.1	1.1
质量	kg	380	480	610	650
外形尺寸	m	1.38×0.85×2.0	1.38×0.85×2.0	1.58×0.95×2.00	1.62×0.95×2.25

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
 速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。