

应用工况:



产品介绍:

- 高强度铝合金型材, 自重轻、强度高, 升降平稳, 无挂线、爬行抖动、无异常噪声, 同步升降, 具有优秀的工作稳定性能整体升降式护栏装置、安装简便快捷、强度好、运输高度降低。
- 链轮里用轴承来代替传统的耐磨套设计, 轴承在起升时的摩擦力小, 不会影响到机器的其他机构。
- 采用成套液压站, 噪音降到最小分贝。
- 设有防管路破裂装置, 管路一旦破裂, 自动关闭, 液压油缸内密封件均采用进口密封件, 加长了使用寿命, 设置了应急下降阀。
- 无痕实心轮胎: 采用无痕实心橡胶轮胎, 行驶更加平稳、减震, 不会对地面产生压痕;



相关参数

货号	单位	SAE00104	SAE00105	SAE00106
平台最大高度	m	10	12	14
平台最大作业高度	m	12	14	16
额定载荷	kg	300	300	250
平台尺寸	m)	1.4 × 0.88	1.40 × 0.88	1.40 × 0.88
电源电压	V/HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ
功率	KW	2.2	2.2	2.2
重量	kg	900	950	1130
外形尺寸长*宽*高	m	1.70 × 1.10 × 2.05	1.7 × 1.10 × 2.32	1.80 × 1.10 × 2.52

*选配货号: (自行走)STA00007、(AC&DC)STA00011

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。