

应用工况:



产品介绍:

- 柴油动力
- Can总线控制



相关参数

货号	SAE00709	SAE00710
安全工作载荷	340kg	230kg
最大工作高度	40.00m	42.00m
最大平台高度	38.00m	40.00m
最大水平伸距	22.10m	24.20m
转台尾摆(收拢状态)	1.86m	1.86m
转台尾摆(轮轴伸展)-选配	1.24m	1.24m
水平以下垂直距离	1.98m	3.00m
整机长度	13.00m	14.25m
整机长度(装箱运输)		12.17m
整机宽度(收拢状态)	2.49m	2.49m
整机宽度(轮轴伸展)-选配	3.80m	3.80m
整机高度	3.07m	3.07m
工作平台尺寸	2.40 × 0.90m	2.40 × 0.90m
最小离地间隙	0.32m	0.32m
轴距	3.80m	3.80m
最小转弯半径(内轮)	4.50m	4.50m
最小转弯半径(外轮)	6.85m	6.85m
最小转弯半径(内轮)-选配	2.50m	2.50m
最小转弯半径(外轮)-选配	5.95m	5.95m
转台回转角度	360° continuous	360° continuous
平台摆动角度	160°	160°
小臂变幅角度	130° (+70° / -60°)	130° (+70° / -60°)
发动机(Perkins 804-33T)	62kw/3000rpm	62kw/3000rpm
发动机(Kutbta V3800DI-T)	61.6kw/2200rpm	61.6kw/2200rpm
机器行驶速度(收拢状态)	4.8km/h	4.8km/h
机器行驶速度(起升或延伸24米以下)	1.1km/h	1.1km/h
机器行驶速度(起升或延伸24米以上)	0.5km/h	0.5km/h
最大爬坡能力	40%	40%
工作最大允许角度	5°	5°
液压油箱	208L	208L
柴油箱	151L	151L
轮胎	445/65 D22.5	445/65 D22.5
整机重量	20400kg	20560kg