

应用工况:



产品介绍:

- 平台最高高度时可以行驶;
- 提高的安全性和工作效率;
- 进口的电控系统反应敏捷,操控自如;
- 配有标准电池和自动充电器;
- 符合欧洲EN-280标准;
- 进口大功率高品质液压起升泵站,品质一流;
- 欧美进口免维护蓄电池组,容量大;
- 进口品质无人值守智能型充电机;
- 配置欧洲顶级的双轮驱动系统;
- 转向系统采用进口品牌,易控性极高;
- 起升至最高点后任可自由行使;
- 根据起升高度自调节行走速度,增加安全性;
- 泵站配备微动卸油阀,适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 设有故障自诊断功能,维修方便。



相关参数

货号	单位	SAE00906	SAE00907
平台最大高度	mm	3000	3500
最大工作高度	mm	5000	5500
平台额定载荷	kg	300	300
工作平台尺寸	mm	950 × 600	950 × 600
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4	4
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1	1.1
最小转弯半径	mm	0	0
最大爬坡能力	%	25	25
驱动轮尺寸		φ 230 × 80	φ 230 × 80
万向轮尺寸	in	6	6
驱动电机	v/kw	2 × 24DC/0.4	2 × 24DC/0.4
起升电机	v/kw	24DC/2	24DC/2

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。