



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 重载型设计, 最大载重4000kg;
- 双剪叉设计, 起升高度高, 最高可达2050mm;
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准;
- 国际知名品牌优质电源组件, 安全性耐用性能远高于国内水平;
- 低压控制盒(24)上配升降按钮, 欧洲原装进口泵站, 使货物起升平稳有力;
- 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒;
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀, 精确控制下降速度;
- 台面下方配有安全装置, 台面在碰到障碍物时停止下降;
- 带回流装置及止回阀的重型油缸, 能阻止油管爆裂时台面下降;
- 剪叉支架间的安全间隙, 可避免夹伤;
- 连动部位配有自润滑导向环, 减少部件之间的磨损;
- 特殊设计的可拆卸的起吊环, 便于台面安装与检修。

相关参数

货号	单位	SLT00064	SLT00065	SLT00066
额定载重	kg	1000	2000	4000
最低高度	mm	305	360	400
最高高度	mm	1780	1780	2050
平台尺寸	mm	1300×820	1300×850	1700×1200
基座尺寸	mm	1240×640	1220×785	1600×900
起升时间	s	35-45	35-45	55-65
电源组件		380V/50HZ, AC2.2KW	380V/50HZ, AC2.2KW	380V/50HZ, AC2.2KW
净重	kg	210	295	520

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
 速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。