

应用工况:



产品介绍:

- 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作;
- 设有防止升降台超载的安全保护装置;
- 设有防止液压管路破裂的安全保护阀;
- 停电情况下的应急下降装置;
- 中国人民保险公司承担产品责任保险;
- 急停按钮紧急保护功能: 举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮, 增加了设备使用的安全;
- 翻板机构: 螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系统更有效保护作业人员安全;
- 平台交流供电输入和紧急手动; 底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口;
- 工作平台上配备交流电源插座: 为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利;
- 安全指示和使用说明标贴: 为使用者提供更人性化的操作便利;
- 工作平台防滑脚垫: 增加工作人员在平台上的安全性;
- 地面控制: 工作人员可以在地面实现对设备的升降功能;
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全;
- 低回缩高度保证自由进出各类标准门和电梯, 半径保证在狭小空间内作业自如自重轻巧, 紧凑, 便于运输和移位, 提高工作效率;



相关参数

货号	单位	SAE00432	SAE00433	SAE00434	SAE00435	SAE00436	SAE00437
额定载荷	kg	300	490	300	490	490	300
最大高度	mm	3000	4500	6000	6000	7500	9000
最低高度	mm	850	980	950	950	1400	1350
台面尺寸	mm	1400 × 700	1500 × 850	1800 × 880	1800 × 880	1800 × 1000	1800 × 1000
起升时间	s	28	40	58	60	68	75
电机功率	kw	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5
电压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	400	560	750	750	1150	1200
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
货号	单位	SAE00438	SAE00439	SAE00440	SAE00441	SAE00442	SAE00443
额定载荷	kg	490	1000	300	490	300	490
最大高度	mm	9000	9000	11000	11000	12000	12000
最低高度	mm	1560	1760	1600	1600	1750	1750
台面尺寸	mm	1800 × 1000	2000 × 1200	2100 × 1150	2100 × 1150	2450 × 1350	2450 × 1350
起升时间	s	81	75	93	105	105	
电机功率	kw	1.5	3	1.5	1.5	2.2	2.2
电压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	1260	1850	1320	1380	1700	1850
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
货号	单位	SAE00444	SAE00445	SAE00446	SAE00447	SAE00448	SAE00449
额定载荷	kg	300	490	300	1000	1000	1000
最大高度	mm	14000	14000	16000	6000	12000	14000
最低高度	mm	1980	1980	1980	1460	1900	2060
台面尺寸	mm	2450 × 1350	2450 × 1350	2750 × 1500	1800 × 1000	2450 × 1500	2500 × 1500
起升时间	s	124	130	145	60	120	140
电机功率	kw	2.2	2.2	3	3	4	4
电压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	2200	2500	2600	1200	2500	2600
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual