



应用工况:



产品介绍:

- 可减轻过度疲劳- 将货物定位在精确的高度和角度;
- 台面高度可选范围为 510-700 毫米或720-1070 毫米, 是冲模、模型、零件箱等的最佳选择;
- 轻盈、可移动、钢质结构;
- 台面高度可自由调节, 也可倾斜至某一角度减轻张力和过度施压;
- 带安全杠杆的叠进轴确保作业定位装置达到需要的高度;
- 四个转向轮确保该作业定位装置达到最佳灵活性;
- 台面角度可调节范围为0-40° ;
- 配有一个阀芯为气动元件服务;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用环保的粉体涂装技术。



>> 可调倾斜度



>> 脚轮可固定



>> 脚踏起升

相关参数

货号	额定载重	台面高度调节范围	台面角度	净重
单位	(kg)	(mm)		(kg)
SLT00506	150	720-1070	0-40°	38

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。