

产品介绍:

- 不导电、耐腐蚀、耐枯朽、耐褪色。
- 低吸水性、比同级环氧树脂绝缘梯轻。
- 伸缩自如，使用、运输都很方便。
- 采用先进挤铆工艺连接，安全、美观、强度更高。
- 顶部加装高强度抱杆带，使梯与电线杆面接触，稳定性更好。
- 耐压35kv以下，选铝合金踩杆；
- 耐压220kv以下，选用玻璃纤维踩杆。

(*注: 9m、10m采用加宽加厚材料制成)

相关参数

货号	单位	SAC00001	SAC00002	SAC00003	SAC00004	SAC00005	SAC00006	SAC00007
伸长	mm	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
缩长	mm	2800	3300	3920	4220	4910	5520	6040
最大使用荷	kg	135	135	135	135	135	135	135
自重	kg	16.4	19.3	21.9	24.4	27.3	40.1	43.8



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。