

产品介绍:

- 符合CE安全标准;
- 超大脚轮移动省力高效;
- 品质高,质量好安全方便;
- 重型设计,结构紧密,维护简单;
- 液压柄经过人机工程学设计,即使在起升重物时,操作一样轻松;
- 特殊设计的两个支撑顶,可应用于多种场合,使用范围广泛;
- 液压缸内壁及主轴耐磨,抗腐蚀,高度密封增加了其使用寿命;
- 简洁舒适的提手设计,不易对手造成伤害;
- 采用了最优质的材料铸造,保证了千斤顶的质量和使用寿命;
- 采用优质钢材,高于国内同行业标准;



相关参数

货号	单位	SLE00377	SLE00378
举升容量(上)	ton	7.5	15
举升容量(下)	ton	6	12
举升冲程	mm	160	140
上面的举升范围	mm	320-560	325-545
装货的最低高度	mm	35	40
装货最低高的最大调整	mm	160	140
举升可调整的高度			2X
下面的举重范围	mm	35-195	40-260
净重	kg	25	68

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。