

产品介绍:

- 新型锻造技术, 更安全, 更坚固耐用;
- 宽度可调, 适合各类工字钢梁;
- 为多功能型单轨行车, 可与任何吊钩式葫芦配合使用;
- 获得H4服务分类标准;
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求;
- 绝对环保, 采用环保的粉体涂装技术;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 重型设计, 结构紧密, 维护简单;
- 品质高, 质量好, 使用安全方便;
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用;
- 耐磨损, 高强度耐磨损钢梁。



相关参数

货号	单位	SLE00029	SLE00030	SLE00031	SLE00032	SLE00033
载重量	kg	500	500	1000	1000	2000
横梁宽度	mm	50-203	160-300	50-203	160-300	66-203
横梁厚度	mm	25	40	25	40	25
净重	kg	8	10.6	9	12	16

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。