



应用工况:



产品介绍:

- 整体冲压防雨型护顶棚，加装透明玻璃罩，使视野开阔且明亮；
- 集成的电器中央控制盒，让电器系统更加安全可靠，维护更加简单；
- 机罩采用隔音垫，从而降低噪音的干扰；
- 新型前灯罩设计，对前大灯起到防护作用，美观牢固而且便于拆卸维护；
- 采用国际先进的减振技术来设计整车各个部件的减振结构，改善整车的振动，使驾驶者更加舒适；
- 采用先进的发动机，提供更加强劲和稳定的动力系统；不同排放标准的发动机，适应市场多样化需求；
- 合理控制货物下降速度，减小货物损失风险，货叉在接触地面之前瞬间，下降速度会自动放慢；
- 扩大发动机盖形状的变更和打开角度，使发动机保养维护更加方便，提高维护性能；
- 门架设计特殊，降低内置仪表盘高度和改变显示器位置，确保视野开阔



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPA00257	SPA00258	SPA00259	SPA00262	SPA00263	SPA00264
动力形式		柴油	汽油	液化气	柴油	汽油	液化气
*额定载荷	kg	3000	3000	3000	3500	3500	3500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
*起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
自由起升高度	mm	145	145	145	145	145	145
货叉尺寸	mm	1070 × 125 × 45	1070 × 125 × 45	1070 × 125 × 45	1070 × 130 × 45	1070 × 130 × 45	1070 × 130 × 45
门架倾角	deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
前悬距	mm	494	494	494	500	500	500
总长	mm	2720	2720	2720	2775	2775	2775
总宽	mm	1225	1225	1225	1225	1225	1225
门架不起升高度	mm	2080	2080	2080	2230	2230	2230
门架起升时高度	mm	4272	4272	4272	4272	4272	4272
安全架高度	mm	2090	2090	2090	2090	2090	2090
*最小转弯半径	mm	2460	2460	2460	2540	2540	2540
液力叉车行驶速度(满载/空载)	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19
机械叉车行驶速度1档(满载/空载)	km/h	8.8/9	8.8/9	8.8/9	8.8/9	8.8/9	8.8/9
机械叉车行驶速度2档(满载/空载)	km/h	18.5/20	18.5/20	18.5/20	18.5/20	18.5/20	18.5/20
满载起升速度	mm/sec	430	430	430	400	400	400
最大爬坡度	%	20	20	20	15	15	15
*自重	kg	4380	4380	4380	4750	4750	4750
前轮		28 × 9-12-12PR	28 × 9-12-12PR	28 × 9-12-12PR	28 × 9-15-14PR	28 × 9-15-14PR	28 × 9-15-14PR
后轮		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
前轮距	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
后轮距	mm	970	970	970	970	970	970
轴距	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700
门架离地间隙(满载/空载)	mm	110/135	110/135	110/135	110/135	110/135	110/135
车架离地间隙(满载/空载)	mm	135/140	135/140	135/140	135/140	135/140	135/140
发动机类型	单位		柴油机		柴油机		汽油机
品牌			新昌		新昌		三菱
额定功率	kw/rpm		37/2650		42/2650		37/2500
额定扭矩	N.m/rpm		148/1900		174/1800		161/1600
缸数			4		4		4
缸径 × 行程	mm		90 × 100		98 × 105		86.5 × 100
排量	L		2.54		2.98		2.35



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。