

应用工况:



产品介绍:

- 高强度铝合金型材，自重轻、强度高，升降平稳，无挂线、爬行抖动、无异常噪声，同步升降，具有优秀的工作稳定性整体升降式护栏装置、安装简便快捷、强度好、运输高度降低。
- 链轮里用轴承来代替传统的耐磨套设计，轴承在起升时的摩擦力小，不会影响到机器的其他机构。
- 采用成套液压站，噪音降到最小分贝。
- 设有防管路破裂装置，管路一旦破裂，自动关闭，液压油缸内密封件均采用进口密封件，加长了使用寿命，设置了应急下降阀。
- 无痕实心轮胎：采用无痕实心橡胶轮胎，行驶更加平稳、减震，不会对地面产生压痕；



相关参数

货号	单位	SAE00251	SAE00252
安全工作载荷	kg	150	125
最大工作高度	m	8	9.5
最大平台高度	m	6	7.5
整机长度	m	1.36	1.36
整机宽度	m	0.79	0.79
整机高度	m	1.98	1.98
工作平台尺寸	m	0.78 × 0.70	0.78 × 0.70
最小离地间隙	m	0.05	0.05
轴距	m	1.15	1.15
最小转弯半径	0	0	0
驱动电机	VDC/kw	2 × 24/0.4	2 × 24/0.4
起升电机	VDC/kw	24/2	24/2
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4k/h	4k/h
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1k/h	1.1k/h
上升/下降速度	sec	43/35 sec	48/40 sec
蓄电池	V/Ah	2 × 12/120	2 × 12/120
充电器	V/A	24/12A	24/12A
最大爬坡能力	%	0.25	0.25
工作最大允许角度	°	1.5°	1.5°
轮胎(驱动电机)	mm	φ 230 × 80	φ 230 × 80
轮胎(前轮)	in	8 in	8 in
整机重量	kg	850	880

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。