



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 电子助力系统使车辆操作更舒适灵活，减轻作业者负担；
- 标配AC交流驱动电机，迅启蓄电池；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强动力，在满载情况下，继续保持高速运行，大于8%的满载爬坡能力，使作业更广泛更高效；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 重型车架使高吨位载重下运行依然平稳；
- 电池侧拉位装置，便于维护；
- 新型保护臂设计，根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，增加效率；
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；

- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；
- 车身颜色可根据客户要求提供。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。



速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SHE00521	SHE00528	SPC00029
额定载重	kg	2500	2000	3000
载荷中心	mm	600	600	600
操作类型		站驾式	站驾式	站驾式
最大起升行程	mm	125	125	125
货叉最低离地高度	mm	85	85	85
货叉最大离地高度	mm	210	210	210
标准货叉外宽	mm	540/685	540/685	540/685
货叉长度	mm	1150/1200	1150/1200	1150/1200
货叉厚度	mm	55	55	55
货叉宽度	mm	185	185	185
整车全长	mm	1920/1970	1920/1970	1920/1970
整车高度(不含手柄)		955	955	955
车体长度	mm	770	770	770
整车宽度	mm	800	800	800
最小转弯半径	mm	1730/1770	1730/1770	1730/1770
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2120/2170	2120/2170	2120/2170
最大行驶速度(高速满载)	km/h	5	5	5
最大行驶速度(高速空载)	km/h	6	6	6
最大起升速度(满载)	m/s	0.056	0.056	0.056
最大起升速度(空载)	m/s	0.06	0.06	0.06
最大下降速度(满载)	m/s	0.057	0.057	0.057
最大下降速度(空载)	m/s	0.059	0.059	0.059
爬坡度(满载)	%	5	5	5
爬坡度(空载)	%	7	7	7
不带电池自重	kg	520	520	520
带电池自重	kg	790	790	790
轮子材质(驱动/承重)		PU	PU	PU
轮子数量		1D+4L/1D+2L	1D+4L/1D+2L	1D+4L/1D+2L
轮轴心距	mm	1305/1355	1305/1355	1305/1355
行走	KW	1.5	1.5	1.5
起升	KW	2	2	2
电压/容量	V/Ah	24/210	24/210	24/210
行走制动		再生制动	再生制动	再生制动
制动器		电磁制动	电磁制动	电磁制动
控制器/型号/规格		CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230
可选配件	货号	名称		
	SHE00523	车体靠背		
	SHE00524	进出空托盘装置(此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项)		

领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况(图1);
- 依据人机工程学设计的多功能手柄(图2);
- 叉腿可起升设计, 便于货物搬运(图3);
- 可折叠安全挡板(图4);
- 全智能充电器, 能有效延长电池寿命(图5);
- 电子助力系统使得车辆操作更加舒适灵活(图6);



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕, 我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。